

## Tehniskie dati Comprima

Tips	Ruļļu izmēri: Ø	Pacēlāja platums (DIN 11220)	Ruļļu kamera	Nepieciešamā jauda no KW/ZS
F 125 / F 125 XC	1,25 m	2,150 mm	Fiksēta	48/65
F 155 / F 155 XC	1,25 m – 1,50 m	2,150 mm	Pakāpeniski regulējama	51/70
V 150 / V 150 XC	1,00 – 1,50 m	2,150 mm	Regulējama	51/70
V 180 / V 180 XC	1,00 – 1,80 m	2,150 mm	Regulējama	59/80
V 210 / V 210 XC	1,00 – 2,05 m	2,150 mm	Regulējama	66/90

## Prese - ietinējs

Tips	Ruļļu izmēri: Ø	Pacēlāja platums (DIN 11220)	Nepieciešamā jauda no KW/ZS
CF 155 XC	1,25 – 1,50 m	2,150 mm	74/100
CV 150 XC	1,00 m – 1,50 m	2,150 mm	74/100
CV 210	1,00 m – 1,50 m	2,150 mm	81/110

## Comprima X-treme

Comprima ruļļu prese ar	Tips	Ruļļu izmēri: Ø	Pacēlāja platums (DIN 11220)	Nepieciešamā jauda no KW/ZS
pakāpeniski regulējama kamera	F 155 XC X-treme	1,25 – 1,50 m	2,150 mm	51/70
regulējama kamera	V 150 XC X-treme	1,00 – 1,50 m	2,150 mm	51/70

## Prese - ietinējs

Tips	Ruļļu izmēri: Ø	Pacēlāja platums (DIN 11220)	Nepieciešamā jauda no KW/ZS
CF 155 XC X-treme	1,25 m – 1,50 m	2,150 mm	74/100
CV 150 XC X-treme	1,00 m – 1,50 m	2,150 mm	74/100